

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ملحقات صندوق القفازات

صندوق القفازات تتبع محلل الأكسجين

تم تصميم محلل تتبع الأكسجين للمراقبة المستمرة للأكسجين في أنظمة صندوق القفازات، مما يوفر قياساً موثقاً للأكسجين على مستوى جزء في المليون للمساعدة في الحفاظ على ظروف جوية مستقرة يمكن التحكم فيها.

<https://www.glovebox.com/ar/products/glove-box-accessories/glove-box-trace-oxygen-analyzer.html>

Generated at 2026-08-17 04:06:36



نظرة عامة على المنتج

تم تصميم محلل تتبع الأكسجين للمراقبة المستمرة للأكسجين في أنظمة صندوق القفازات، مما يوفر قياساً موثقاً للأكسجين على مستوى جزء في المليون للمساعدة في الحفاظ على ظروف جوية مستقرة يمكن التحكم فيها.

المعلومات الفنية

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



مقدمة المنتج

25-0 O₂% نطاق القياس:

20-4 mA الإشارة:

0.01 ± % الدقة:

أو عرض مستقل PLC: العرض

التطبيقات الرئيسية: فحص صندوق القفازات، آلة الطلاء، لحام الغاز الخامل، آلة رقاقة أشباه الموصلات

يعتبر جهاز GE Panametrics O2X1 الأمريكي نموذجاً محدثاً لجهاز إرسال الأكسجين GE OXY-IQ يعد محلل الأكسجين محلل أكسجين ثنائي الحلقة موثوق به للغاية وفعال من حيث التكلفة مع خرج GE Panametrics oxy-iq من إرسال الأكسجين خطي يتراوح من 4 إلى 20 مللي أمبير. يمكن قياس الأكسجين في نطاق جزء في المليون وفي نطاق النسبة المئوية. جميع النطاقات قابلة للتحديد من قبل المستخدم. يستخدم جهاز الإرسال المدمج هذا تقنية استشعار متقدمة لقياس الأكسجين بدقة في مجموعة متنوعة (من الغازات، حتى في البيئات الخطرة) يرجى إبلاغنا مسبقاً بالبيئات الخاصة.

بواسطة معالج دقيق يسمح للمستخدم بتحديد نطاق التحكم وضبط الإخراج. من السهل GE Panametrics oxy.iq من تتم معايرة المدمج بسهولة مع أي موضع تثبيت ويمكن تثبيته بشكل oxy.iq القيام بالبرمجة باستخدام لوحة المفاتيح والشاشة. يتناسب تصميم صحيح عند نقطة أخذ العينات.

مجموعة واسعة من التطبيقات:

- تنقية وكشف التسرب
- الغاز الطبيعي
- آلة رقاقة أشباه الموصلات
- آلة طلاء
- فاصل الهواء الغشائي
- اللحام بالغاز الخامل
- الهيدروكربونات الغازية النقية
- مراقبة عملية المونومر الغازي
- المعالجة الحرارية والتليين الساطع

سمات:

- آمنة جوهرياً اختياري
- تكنولوجيا استشعار الأوكسجين في خلايا الوقود
- جزء في المليون اختياري ونسبة مئوية
- واجهة مستخدم وتشخيصات ودية وبديهية
- المخصصة KF40 مقاس 1/8 بوصة عند المدخل والمخرج (الأصلي) أو واجهة NPT معالجة اتصالات
- تشغيل موثوق للتكنولوجيا الرقمية بالكامل
- صيانة منخفضة واقتصادية وصغيرة الحجم
- خطأ في إخراج فشل الاستشعار
- مؤشر عمر حساس الأكسجين
- إشارة الخطأ

المعلومات التقنية:

10000) %1.0000~0 نطاق قياس الأكسجين (PPM)، 0-25%

0.01± %الدقة:

0.0001 ± %القرار:

1± %FS الخطي:

الإخراج التناظري: 4 ~ 20 مللي أمبير

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.